



New Holland T8.360 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 212200

merkki	New Holland	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	212200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	842	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8700 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	229
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	252	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	255(263)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1531/1500
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	40	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,0...40(3,4..50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1650)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	23/6(19/4)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	161	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	-	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(6ES)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	105	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42
eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	651	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	360
Akseliväli (cm)	345	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1078	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	12070
Taka-akselipaino (kg)	7240	Etuakselipaino (kg)	4830	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	1600

Suurin melutaso (dB(A))

68

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on A

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-