



New Holland T8.380 AC 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | |
|--|---------------|---|--------------|--|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/8700 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 4 |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR+VGT | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 229 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 255 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | 255(281) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | 1531(1708)/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1050 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihe synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 166 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES(6ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 105 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 710/70R42 | Vakioengastus eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 678+AB99 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 360 | Akseliväli (cm) | 345 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1078 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 12070 | Taka-akselipaino (kg) | 7240 |
| Etuakselipaino (kg) | 4830 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 1600 | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |

Ilmastointilaitte: A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on A
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: