



## New Holland T8.390 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 223200

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	223200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	812	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/8700 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	250
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	275	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	276(286)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1671/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	44
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,0...40(3,4..50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	(1650)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	23/6(19/4)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	161
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	-	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(6ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	105
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	651+AB89	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	360	Akseliväli (cm)	345
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1078	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	12070	Taka-akselipaino (kg)	7240
Etuakselipaino (kg)	4830	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	1600	Suurin melutaso (dB(A))	68

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-
--	-----	-------------	---