



New Holland T8030 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 171100

| Malli | New Holland | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 171100 |
|---|-------------|---|--------------|---|-------------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 835 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/8300 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 205 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 226 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2000 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 1395/1400 | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 43 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 51 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,0...40(3,4..50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (1650) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 23/6(19/4) | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 18(19)/ |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 142 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 102 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 675 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 315 | Akseliväli (cm) | 308 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1000(920) |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10500 | Taka-akselipaino (kg) | 6700 | Etuakselipaino (kg) | 3800 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 1600 | Suurin melutaso (dB(A)) | 73 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on A |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-