



## New Holland TD3.50 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 28900

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	TR	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	28900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	803	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/2200	Päästönormi EU Stage	3A
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	36
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	36	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	-
Vääntöarvon mittausnormi	-	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	54
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2-33	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	8/8
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	-	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	40
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	-	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäättö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	1	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	14,3
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M	Vakioarenkaat takana	13R28	Vakioarenkaat edessä	280/70R18
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	54	Suurin korkeus vakioarenkain (m)		Akseliväli (m)	199
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	1930	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite:  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

-

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,  
(lisävaruste)

-

Ohjaamojousitus:  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

ei ohjaamoja

Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	ei ohjaamoja		
--------------------------------------------------------------------------------	---	-------------	--------------	--	--