



New Holland TD5.95 PS 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 50700

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	50700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	724	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4500 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	390/1300
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	53
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,E,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2200/1715	Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	15	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	92	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	263	Akseliväli (cm)	242
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	840	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3700	Taka-akselipaino (kg)	2200
Etuaakselipaino (kg)	1500	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
--	---	-------------	---