



New Holland TN75SA DCPS 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 41800

| Malli | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 41800 |
|---|-------------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 746 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/2900T | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 56 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 295/1400 | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 27 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | M | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 53 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,8...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 32/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 2/18 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,Av(B) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1957/2125 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 12 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 27 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M(E) |
| Vakioengastus | 16.9R30 | eturenkaat | 11.2R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 75 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 234 | Akseliväli (cm) | 206 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 686 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2995 | Taka-akselipaino (kg) | 1875 | Etuakselipaino (kg) | 1120 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 79 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-