



## Solis 50 RX 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 34900

| Merkki   | Solis       | Valmistusmaa   | IND  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 34900    |
|--|-------------|--|------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 943         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 3305 | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5        |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | EGR+SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR   | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 37       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 37          |  | 0    | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100     |
| Tehonormi  | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 31   | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 190/1200 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14396   | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | v    | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 76       |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1.4...35    | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | ei   | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 8/2      |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   |             | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | ei   | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on       |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,Av      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1500 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 55       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)   | 32          | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensääätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 15.7     |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | M           | Vakioengastus  |      | eturenkaat  |          |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 80          | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 249  | Akseliväli (cm)   | 220      |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 940         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 2800 | Taka-akselipaino (kg)   |          |
| Etuakselipaino (kg)  |             | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0    | Suurin melutaso (dB(A))   | 71       |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus m  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

|  |    |             |  |
|--|----|-------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | ei | Lisätiedot: |  |
|--|----|-------------|--|