



Solis 75 CRDI 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 44900

Merkki	Solis	Valmistusmaa	IND	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	44900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	802	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4105 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	EGR+SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	56
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	56		0	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	50	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	336/2000
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	v	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)	0.8...35	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)		S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	s	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1200	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulio-öljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	29
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakio- rengastus		eturenkaat	
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	80	Suurin korkeus vakio- renkain (cm)	259	Akseliväli (cm)	220
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	940	Paino ajokunnon- säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3500	Taka- akselipaino (kg)	
Etua- akselipaino (kg)		Vakio- varusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus m
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

ei

Lisätiedot: