



Solis 90 CRDI 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 43899

| Merkki | Solis | Valmistusmaa | IND | Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€) | 43899 |
|--|-------------|---|---------|--|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 655 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4104 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue) | EGR+SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 67 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 67 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 59 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 390/2000 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | v | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 52 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0.8...37 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 12+12 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | s | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,Av | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1200 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 55 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 29 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | | eturenkaat | |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 80 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 259 | Akseliväli (cm) | 220 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 940 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3500 | Taka- akseli- paino (kg) | |
| Etu- akseli- paino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus m
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

| | | | |
|--|----|-------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | ei | Lisätiedot: | |
|--|----|-------------|--|