



## Valtra A105 MH4 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 78299

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	78299
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1004	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	75
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	78	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	435/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	60
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,07..40(0,15..40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16(32/32)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4/85	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	98
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	32	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	40
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	480/70R34	eturenkaat	380/70R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	180+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	276	Akseliväli (cm)	243
Kääntö-	750	Paino ajokunnossa	4700	Taka-akselipaino	2848
Etuakselipaino	1852	Vakiovarusteena	-	Suurin	73
Ilmastointilaite	(on)	Ilmaistuin	(on)	Ohjaamojousitus	(M)
Etuajousitus	ei	Lisätiedot:			

