



Valtra A125 LH 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 73280

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	73280
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	586	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	89
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	125	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	520/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	36
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,22..40(0,16..40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12(24/24)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	A-B on B-A ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	98
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	32	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	49
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R34	eturenkaat	440/65R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	180+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	279	Akseliväli (cm)	250
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	900	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4510	Taka-akselipaino (kg)	2775
Etuakselipaino (kg)	1735	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	73

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus ei
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	ei	Lisätiedot:	
--	----	-------------	--