



Valtra A134 LH 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 70036

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	70036
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	730	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	96
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	96	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	540/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	47
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,22..40(0,16..40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12(24/24)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	A-B on B-A ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	98
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	32	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	49
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R34	eturenkaat	440/65R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	180+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	279	Akseliväli (cm)	250
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	900	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4510	Taka-akselipaino (kg)	2805

Etuakselipaino (kg)	1735	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	73
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(on)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	ei
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	ei	Lisätiedot:			