



Valtra A53 Orchard 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 28900

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | T | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 28900 |
|--|-----------|---|-----------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 781 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/3300 | Päästönormi: EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | - | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 37 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | 196/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | M | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 73 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,7...34 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 12/12 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | S | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1594/1890 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 43 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 21 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | M | Vakioengastus takarenkaat | 340/85R28 | Vakioengastus eturenkaat | 280/70R18 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 74 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 218 | Akseliväli (cm) | 203 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 620 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2700 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | | Suurin melutaso (dB(A)) | |

Ilmastointilaitte: A =
automaattinen (lisävaruste) -

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus -
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste) -

Lisätiedot: