



## Valtra A53 Orchard 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 28900

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	T	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	28900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	781	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	3/3300	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	0	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.		Teho nimelliskierroksill (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	37	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm)	196/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=varaattori S=sähköinen H=hydraulinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	73
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,7...34	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1594/1890	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	43
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	21
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	340/85R28	eturenkaat	280/70R18
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	74	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	218	Akseliväli (cm)	203
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	620	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2700	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) 0

Ilmaistuin A = aktiivijousitus 0  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Lisätiedot: