



Valtra A63 Compact 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 36300

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	T	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	36300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	726	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Päästönormi: EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.		Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	50	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	285/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	64
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,7...34	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1594/1890	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	43
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	21
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M	Vakioengastus takarenkaat	12,4-36	Vakioengastus eturenkaat	280/85R20
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	71	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	258	Akseliväli (cm)	203
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	620	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3200	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)		Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaitte: A =
automaattinen (lisävaruste) -

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus -
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste) -

Lisätiedot: