



Valtra A63 Compact 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 36300

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	TR	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	36300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	726	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3/3300 TI	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	3A
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	0	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.		Teho nimellis- kierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	50	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	285/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	64
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,7...34	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1594/1890	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	43
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	21
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	12,4-36	eturenkaat	280/85R20
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	71	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	258	Akseliväli (cm)	203
(cm)	620	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3200	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	

Taka- akseli- paino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	0	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	0	Ohjaamo- jousitus	0
				M=mekaaninen	
				H=hydraulinen	
				P=pneumaattinen	
				S=säädettävä (lisävaruste)	
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:			