



Valtra A72-2 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 35440

Malli	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	35440
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	650	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 T	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	54.5	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2270	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	46.5
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	296/1400	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	29
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	58	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,8...35
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,(E)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1890/2074	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	14/24E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	33	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	10.00-16	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	70(+25)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	266 (251)	Akseliväli (cm)	224	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3180	Taka-akselipaino (kg)	2070	Etuakselipaino (kg)	1110
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	81,5	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-