



## Valtra A72-2 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 34740

Malli	Valtra	Merkki	FIN	Valmistus- maa (€)	34740
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	637	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	3/3300 T	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	54.5
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2270
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	296/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	29	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	M
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	58	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,8...35	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	12/12	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	-	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,(E)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1890/2074
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	52	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	14/24E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	2(4+2ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	33	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M(E)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	10.00-16	(l)	70(+25)	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	266(251)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	224	Akseliväli (cm)	700	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3180
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2070	Taka-akselipaino (kg)	1110	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	81,5	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	-	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	---	--	---	---	---

**Lisätiedot:**