



## Valtra A83 HiTech 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 43350

| Merkki  | Valtra    | Valmistusmaa  | FIN       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2013 sis.alv 24 % (€)                               | 43350    |
|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 667       | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 3/3300 TI | Päästönormi EU Stage  | 3A       |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | -         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR        | Teho nimelliskierroksilla (kW)  |          |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 65        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -         | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2350     |
| Tehonormi   | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |           | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 325/1400 |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | ISO 14396 | Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)                            | 54       |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,9...38  | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)              | ei        | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 12/12    |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | -         | S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin                                     | HS        | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | on       |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)  | A,B(E)    | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1890/2074 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 52       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)  | 24        | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(4+2ES)  | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 33       |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E         | Vakioengastus   | 16.9R34   | eturenkaat  | 13.6R24  |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 90        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 266(251)  | Akseliväli (cm)   | 239      |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 700       | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 3540      | Taka-akselipaino (kg)   | 2220     |
| Etuaakselipaino (kg)  | 1320      | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -         | Suurin melutaso (dB(A))   | 80       |

Ilmastointilaite A = (on)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | - |
|--|---|-------------|---|