



Valtra A83 HiTech 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 46200

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	46200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	679	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	3/3300 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	0	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	68	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2350
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	325/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var=varaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,9...38	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1874/2083	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	52
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	24	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(4+2ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	33
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	90	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	271(255)	Akseliväli (cm)	239
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	700	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3750	Taka-akselipaino (kg)	2350
Etuakselipaino (kg)	1400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	80

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:	
--	---	-------------	--