



Valtra A84 SH 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 54422

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 54422 |
|--|--------------------|---|--------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 864 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/3300 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 63 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 63 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 347/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 59 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,22..40(0,16..40) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 12/12(24/24) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | A-B on B-A ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1920/1560 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 65 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 26 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 28 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 480/70R34 | eturenkaat | 380/70R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 150+AB15 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 271 | Akseliväli (cm) | 225 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 750 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3700 | Taka- akselipaino (kg) | 2175 |
| Etu- akselipaino (kg) | 1525 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 73 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus ei
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

ei

Lisätiedot: