



## Valtra A94SH 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 53930

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	53930
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	770	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	355/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52.9
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,22..40(0,16..40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12(24/24)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	A-B on B-A ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	65
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	26	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	28
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R34	eturenkaat	13,6R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150+AB15	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	271	Akseliväli (cm)	225
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	750	Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3700	Taka-akselipaino (kg)	2175
Etuakselipaino (kg)	1525	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	73

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmainstui A =  
aktiivijousitus (lisävaruste) (on)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste) ei

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

ei

Lisätiedot: