



Valtra G5 125EH 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 99174

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 99174 |
|--|-------------|--|----------------|---|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1022 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | DOC+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 94 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 97 | | 97 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 555/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,12...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1640/43 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24(48/48) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 6/ | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | A-B-C-D |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1920/1964/1560 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 100 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 21/41 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 55 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/70R38 | eturenkaat | 420/70/R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 200 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 270,5/283 | Akseliväli (cm) | 255 |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 872 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5140 | Taka-akselipaino (kg) | 3033 |
| Etuakselipaino (kg) | 2107 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 16x55/8x80 | Suurin melutaso (dB(A)) | 73 |

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus on
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

on

Lisätiedot: