



## Valtra G5 125EH 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 99174

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	99174
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1022	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	DOC+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	94
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	97		97	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	555/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,12...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1640/43	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24(48/48)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	6/	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	A-B-C-D
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1964/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	100
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	21/41	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	55
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	520/70R38	eturenkaat	420/70/R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	200	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	270,5/283	Akseliväli (cm)	255
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	872	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5140	Taka-akselipaino (kg)	3033
Etuakselipaino (kg)	2107	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	16x55/8x80	Suurin melutaso (dB(A))	73

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus on  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

on

Lisätiedot: