



## Valtra N101 Classic 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 56300

| Malli   | Valtra                 | Valmistusmaa  | FIN       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2010 sis.alv 22 % (€)  | 56300      |
|---|------------------------|---|-----------|--|------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 695                    | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR         |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 81                     | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 85        | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | -          |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200                   | Tehonormi   | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     |            |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)<br>(Nm)   | 460/1500<br>(500/1500) | Vääntöarvon mittausnormi  |           | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 31         |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen  | V                      | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 60        | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                     | 0,6...40   |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | ei                     | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | 36/36     | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | 3/52       |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS(T)                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | on        | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,(E,Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 1874/2000              | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 73        | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 30/40      |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 3(4S)                  | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 77        | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E          |
| Vakioengastus   | 18.4R34                | eturenkaat  | 14.9R24   | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 225(190)   |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 275                    | Akseliväli (cm)   | 257       | Kääntöpyyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 890        |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 4860                   | Taka-akselipaino (kg)   | 2915      | Etuakselipaino (kg)  | 1945       |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | -                      | Suurin melutaso (dB(A))   | 72,5      | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | (on)(A)    |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-