



Valtra N104 HiTech 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 90184

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 90184 |
|---|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1171 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 77 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (85) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 1900 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 470/1500(510/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 69 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,5..40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 30/30 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 5/240 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E,Be,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1890/1897 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 90 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(4) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 58(81) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/70R34 | eturenkaat | 420/70R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 235+AB45 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 296 | Akseliväli (cm) | 267 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 890 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5350 | Taka- akselipaino (kg) | 3210 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|-------|
| Etu- akselipaino (kg) | 2140 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on,A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (on,A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M,P) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |