



Valtra N113 HT5 2012

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 73500

| merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 73500 |
|--|--------------|---|--------------|---|---------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 808 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 91 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 90(96) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 510/1500(530/(1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 57 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,7...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (on) |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20+20(30+30) | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 5/128 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS(T) |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1874/2000 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 73(90) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4S) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 77 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 18.4R38 |
| eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 220 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 288 |
| Akseliväli (cm) | 267 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 890 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5200 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------|--|----|
| Taka-akselipaino (kg) | 3068 | Etuakselipaino (kg) | 2132 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |
| Suurin melutaso (dB(A)) | | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on |
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |