



## Valtra N121 Hitech 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 63100

Malli	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	63100
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	644	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4400TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	98	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	101	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	101(106)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	78
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	540/1500 (560/1500)	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	27
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	51	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,6...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(on)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	36/36	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/52
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS(T)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1874/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	73	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	30/40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	225(190)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	280	Akseliväli (cm)	257	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4950	Taka-akselipaino (kg)	2970	Etuakselipaino (kg)	1980
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72,5	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-