



Valtra N121 HiTech 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 68100

Malli	Valtra	Merkki	FIN	Valmistus- maa (€)	68100
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	695	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4400 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	98
Teho nimelliskierroksilla (kW)	101	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	101(106)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	540/1500 (560/1500)
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	27	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	51	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,6...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(on)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	36/36	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	3/52	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS(T)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E,Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1874/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	90	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	30/40	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(4S)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	77	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	18.4R38
Vakioengastus	14.9R28	(l)	225(190)	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	280
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	257	Akseliväli (cm)	890	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4950
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2970	Taka-akselipaino (kg)	1980	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	72,5	Suurin melutaso	(on)(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(M)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	--	-----	---	---

Lisätiedot: