



Valtra N135 Versu 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 136954

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	136954
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1383	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	99	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(104)	Nimelliskierros-luku (r/min)	1900
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	570/1500(620/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	65
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1500)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/30
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	5/240	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1890/1897	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(200)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	47E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(8)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	520/70R34	eturenkaat	420/70R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	235(315)+AB45	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	296	Akseliväli (cm)	267
Kääntö-	890	Paino ajokunnossa	6460	Taka-akselipaino	4030
Etuakselipaino	2430	Vakiovarusteena	-	Suurin	70
Ilmastointilaite	on(A)	Ilmaistuvin	on(A)	Ohjaamojousitus	(M,P)

Etujousitus

(H)

Lisätiedot: