



Valtra N142 Versu 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 82900

Malli	Valtra	Merkki	FIN	Valmistus- maa (€)	82900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	754	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4900 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	110
Teho nimelliskierroksilla (kW)	112	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	113(118)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	600/1500 (650/1500)
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	26	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	49	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,6...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(on)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	30/30	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	5/128	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E,Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1874/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	115 (160)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	40/47 E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	4SE+2E(7SE+2E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	81	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	18.4R38
Vakioengastus	14.9R28	(l)	220	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	294
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	257	Akseliväli (cm)	890	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5350
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3195	Taka-akselipaino (kg)	2155	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(M)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	--	-----	---	---

Lisätiedot: