



Valtra N143 Versu 2015

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 94300

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	94300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	842	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	112	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	113(118)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosluku (Nm)	600/1500(650/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	S	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1536)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/30
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	5/240	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1874/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(160)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	40E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE+1E(8SE+2E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	18.4R38	Vakioengastus eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	230+AB25	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	295	Akseliväli (cm)	267
Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5450	Taka-akselipaino (kg)	3215

Etuakselipaino (kg)	2235	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			