



Valtra N154E HiTech 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94656

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	94656
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	830	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/4900 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	114	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(121)	Nimelliskierrosluk (r/min)	1750
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	660/1250(700/1250)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	S	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1500)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/30
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	5/240	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1890/1897	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	90
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöntä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18,4R38	eturenkaat	14,9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	235(315+AB45)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	296	Akseliväli (cm)	267
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6300	Taka-akselipaino (kg)	3906
Etuakselipaino (kg)	2394	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	70

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: