



## Valtra N163 Versu 2014

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 98400

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	98400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	820	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	120	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	117(126)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierrosluku (r/min)	6501500(700/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	47
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(on)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	20+20(30+30)
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	5/128	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,B(E,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1874/2000	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(160)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	47E	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4SE+2E(7SE+2E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioirenkäät takana	18.4R38	Vakioirenkäät edessä	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	220+AB27	Suurin korkeus vakioirenkain (m)	295	Akseliväli (m)	267
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5600	Taka-akselipaino (kg)	3304

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2296	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69
<b>Ilmastointilaite: A=automaattinen, (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	(M)
<b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			