



## Valtra N174 Active 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 102500

| Merkki  | Valtra        | Valmistusmaa  | FIN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)  | 102500             |
|---|---------------|---|--------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 847           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                            | 4/4900 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 4                  |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukiertö VGT =<br>muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodati SCR =<br>urearuiskutus/AdBlu | SCR           | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR           | Teho nimelliskierroksill<br>(kW)   |                    |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 121           | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | (129)        | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 1900               |
| Tehonormi   | ISO 14396     | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |              | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierrosluku (Nm) | 680/1500(730/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396     | Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var=variaattori<br>S=sähköinen H=hydraulinen                             | S            | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                      | 54                 |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)   | 0,4...40(50)  | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | (1500)       | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                     | 30/30              |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeudenlisäys %<br>(lisävaruste)   | 5/240         | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                     | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta  | on                 |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)                                       | A,B(E,Be,Av)  | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 1890/1897    | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)             | 115(200)           |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)  | 47E           | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 2S+2(8)      | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)   | 81                 |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E             | Vakioengastus   | 18,4R38      | eturenkaat   | 14,9R28            |
| Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 235(315+AB45) | Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 296          | Akseliväli (cm)  | 267                |
| Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 890           | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustei (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 6500         | Taka-akselipaino (kg)  | 4030               |
| Etuakselipaino (kg)   | 2470          | Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | 0            | Suurin melutaso (dB(A))  | 70                 |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: