



## Valtra N175 HiTech 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 136921

| Merkki   | Valtra        | Valmistusmaa   | FIN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2024 sis.alv 24 % (€)                                 | 136921             |
|--|---------------|--|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1132          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                      | 4/4900 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5                  |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+DPF+SCR   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  |                    |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 121           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | (148)        | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 1900               |
| Tehonormi  | ISO 14396     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |              | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 680/1500(800/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14396     | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 52                 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,4...40(57)  | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | (1500)       | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 30/30              |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | 5/240         | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                          | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on                 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,B(E,Be,Av)  | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1890/1897    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 90                 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)  | 40            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(4)        | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 81                 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E             | Vakioengastus  | 520/70R34    | eturenkaat  | 420/70R24          |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 235(315)+AB45 | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 296          | Akseliväli (cm)   | 267                |
| Kääntö-  | 890           | Paino ajokunnossa  | 6300         | Taka-akselipaino  | 3906               |
| Etuakselipaino   | 2394          | Vakiovarusteena  | -            | Suurin  | 70                 |
| Ilmastointilaite   | on(A)         | Ilmaistuvin  | on(A)        | Ohjaamojousitus   | (M,P)              |

**Etujousitus**

(P)

**Lisätiedot:**