



Valtra N92 Hitech 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 51700

| Malli | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 51700 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 694 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400T | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 74.5 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2270 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 55 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 405/1400 | Vääntöarvon mittausnormi | - | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 29 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | M | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 62 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,6...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 36/36 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/52 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS(T) | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,(E,Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1874/2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 73 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 30/40 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 40 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R34 | eturenkaat | 14.9R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 225(190) |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 275 | Akseliväli (cm) | 253 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 840 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4650 | Taka-akselipaino (kg) | 2650 | Etuakselipaino (kg) | 2000 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72,5 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on)(A) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-