



## Valtra Q285 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 275237

| Merkki   | Valtra      | Valmistusmaa   | FIN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 275237                 |
|--|-------------|--|--------------|---|------------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1311        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                     | 7/7400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5                      |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | DOC+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  |                        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 210         |  | 224          | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 1850                   |
| Tehonormi  | ISO 14399   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |              | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1280/1500<br>1280/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14399   | Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 44                     |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0...40(50)  | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 1450         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton              |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | Portaaton   | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on                     |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | E,B,Be      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1605/1882    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 200+eco                |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 70E         | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 95/100                 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E           | Vakioengastus  | 710/70R42    | eturenkaat  | 600/70R30              |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 430+AB45    | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 337          | Akseliväli (cm)   | 305                    |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 6752        | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 9200         | Taka-akselipaino (kg)   | 5428                   |
| Etuakselipaino (kg)  | 3772        | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0            | Suurin melutaso (dB(A))   | 70                     |

**Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)** on(A)

**Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)** on(A)

**Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)** (M,P)

**Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)**

(P)

**Lisätiedot:**