



Valtra Q305 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 287788

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 287788 |
|--|-------------|--|--------------|---|------------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1285 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 7/7400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 224 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 224 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 1850 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1280/1500 1280/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 41 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1450 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1605/1882 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 200+eco |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 70E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 95/100 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 430+AB45 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 337 | Akseliväli (cm) | 305 |
| Kääntö- | 1350 | Paino ajokunnossa | 9200 | Taka-akselipaino | 5428 |
| Etuakselipaino | 3772 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 70 |
| Ilmastointilaite | on(A) | Ilmaistuin | on(A) | Ohjaamojousitus | (M,P) |
| Etuajousitus | (P) | Lisätiedot: | | | |

