



## Valtra S286 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 319144

| Merkki  | Valtra      | Valmistusmaa   | FIN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2024 sis.alv 24 % (€)                                 | 319144                 |
|---|-------------|--|--------------|---|------------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1549        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                       | 6/8400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5                      |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  |                        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 206         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | 228          | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 1950                   |
| Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |              | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1250/1500<br>1400/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396   | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 58                     |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0...40(50)  | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 1450         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton              |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton   | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                          | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on                     |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | E,B,Be      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1605/1882    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 200+200+eco            |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 77E         | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensääntö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 120                    |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E           | Vakioengastus  | 710/70R42    | eturenkaat  | 600/70R30              |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 610+AB70    | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 341          | Akseliväli (cm)   | 309                    |
| Kääntö-   | 1350        | Paino ajokunnossa  | 12000        | Taka-akselipaino  | 6360                   |
| Etuakselipaino  | 5640        | Vakiovarusteena  |              | Suurin  | 70                     |
| Ilmastointilaite  | on(A)       | Ilmaistuin   | on(A)        | Ohjaamojousitus   | P,S                    |
| Etuajousitus  | H           | Lisätiedot:  |              |   |                        |

