



Valtra S324 SmartTouchMR19 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 312171

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 312171 |
|--|--------------|---|--------------|--|----------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1323 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/8400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | SCR+CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 236 | | (257) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1390/1500(1500/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 44 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1500 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1600/2030 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 205 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliilijä (l) | 72E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE(8SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 120 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/75R42 | eturenkaat | 600/60R34 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 630+AB60 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 339 | Akseliväli (cm) | 310 |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1290 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10300 | Taka-akselipaino (kg) | 5500 |

| | | | | | |
|--|-------|--|----|--|-----|
| Etuakselipaino (kg) | 4800 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | P,S |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |