



## Valtra S324 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 260794

| Merkki  | Valtra       | Valmistusmaa  | FRA          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2020 sis.alv 24 % (€)   | 260794               |
|---|--------------|---|--------------|---|----------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1105         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi                           | 6/8400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5                    |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto VGT =<br>muuttuva- geometrinen<br>ahdin DPF = hiukkas-<br>suodatin SCR = urearuis-<br>kutus/AdBlue | SCR+CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR           | Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   |                      |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 236          | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | (257)        | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2200                 |
| Tehonormi   | ISO 14396    | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |              | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierros-luku (Nm) | 1390/1500(1500/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | ISO 14396    | Jäähdystyulettiin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen<br>H=hydraulinen                         | V            | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                       | 44                   |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)   | 0..40(50)    | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierros-luku ilman kuormaa<br>(r/min)      | 1500         | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)<br>(kpl)                                   | Portaaton            |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)  | Portaaton    | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                     | Portaaton    | Aluevaihde synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)  | on                   |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)   | E,B(Be)      | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla Voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 1600/2030    | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)              | 205                  |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>ilman ylitäytystä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)  | 72E          | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 4SE(8SE)     | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)  | 120                  |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen   | E            | Vakiorengastus  | 710/75R42    | eturenkaat  | 600/60R34            |
| Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 630+AB60     | Suurin korkeus<br>vakiorenkain (cm)   | 339          | Akseliväli (cm)   | 310                  |

|  |       |  |       |   |      |
|--|-------|--|-------|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  | 1290  | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg) | 10300 | Taka- akselipaino (kg)  | 5500 |
| Etu- akselipaino (kg)  | 4800  | Vakiovarusteena<br>irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -     | Suurin melutaso (dB(A))   | 71   |
| Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on(A) | Ilmaistuin A =<br>aktiivijousitus (lisävaruste)  | on    | Ohjaamojousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | P,S  |
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | H     | Lisätiedot:  |       |   |      |