



## Valtra S354 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 277792

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	277792
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1077	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/8400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	SCR+CEGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	258	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(272)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1530/1500(1590/1500)
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	40
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0..40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1600/2030	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	205
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioiljy (l)	72E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(8SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	120
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/75R42	eturenkaat	600/60R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	630+AB60	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	339	Akseliväli (cm)	310

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1290	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10300	Taka- akselipaino (kg)	5500
Etu- akselipaino (kg)	4800	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	P,S
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			