



## Valtra S394 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 290486

| Merkki  | Valtra     | Valmistusmaa   | FRA          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2018 sis.alv 24 % (€)                                  | 290486               |
|---|------------|--|--------------|--|----------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 988        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                    | 6/8400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B  | 4                    |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | SCR+CEGR   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                              | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)   |                      |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 294        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                 | (298)        | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2200                 |
| Tehonormi   | ISO 14396  | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                      |              | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1540/1500(1600/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | ISO 14396  | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                           | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 35                   |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)           | 1500         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | Portaaton            |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton  | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | Portaaton    | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                    | on                   |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | E,B(Be)    | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1600/2030    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 205                  |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 72E        | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtausensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE(8SE)     | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 120                  |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E          | Vakiorengastus   | 710/75R42    | eturenkaat   | 600/60R34            |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 630+AB60   | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 339          | Akseliväli (cm)  | 310                  |

|  |       |   |                          |   |      |
|--|-------|---|--------------------------|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)                             | 1290  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10300                    | Taka-akselipaino (kg)   | 5500 |
| Etuakselipaino (kg)  | 4800  | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -                        | Suurin melutaso (dB(A))   | 71   |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)                           | on(A) | Ilmainstuiin A = aktiivijousitus (lisävaruste)  | on                       | Ohjaamajousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | P,S  |
| Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | H     | Lisätiedot:   | Automaattiohjaus vakiona |   |      |