



## Valtra T131 Classic 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 70400

Malli	Valtra	Merkki	FIN	Valmistus- maa (€)	70400
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	646	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6600 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	109
Teho nimelliskierroksilla (kW)	113	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	580/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	23	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystysuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	51	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,6...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	36/36	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	3/52	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B, (Av, E)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1874/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	73	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	30/40	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	77	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	18.4R38
Vakioengastus	14.9R28	(l)	165(165)	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	285
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274	Akseliväli (cm)	1100	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5530
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3050	Taka-akselipaino (kg)	2480	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	72	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	-	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(P)	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	---	--	-----	---	---

**Lisätiedot:**