



Valtra T145 Hitech 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 119638

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 119638 |
|---|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1049 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 114 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (125) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 1900 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 640/1500(680/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 64 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1755(1400) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 30/30 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 5/240 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,AV(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1522/1897 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 90 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2S+2(8) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 78 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/85R38 | eturenkaat | 420/85R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 380+AB70 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 313 | Akseliväli (cm) | 300 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1050 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7300 | Taka-akselipaino (kg) | 4380 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------|--|-------|
| Etuakselipaino (kg) | 2920 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M,P) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (P) | Lisätiedot: | | | |