



Valtra T151 Advance 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 82100

Malli	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	82100
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	702	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	117	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	117/120	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	127/123 (127/127)
Nimelliskierrosluku	1800/2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	95,6/89,5
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	680/1100/620/1500 (730/1100/680/1500)	Vääntöarvon mittausnormi	-	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	10/22 (13/27)
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	50	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena)	0,6ä39(48)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	(on)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	36/36	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/52
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B,Av (E)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1874/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	115	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	30/40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	4S+1(+2)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	77	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	165(165)
Suurin korkeus vakioenkain	294	Akseliväli	274	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena)	1100
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	5810	Taka-akselipaino	3250	Etuakselipaino	2560
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	-	Suurin melutaso	71	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamajousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (P)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-