



Valtra T151 Hitech 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 78300

| Malli | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€) | 78300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 669 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 117 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 117/120 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 127/123(127/127) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 1800/2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 95,6/89,5 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 680/1100/620/1500 (730/1100/680/1500) | Vääntöarvon mittausnormi | - | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%) | 10/22 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 51 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,6...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | on | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 36/36 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/52 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Av (E) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1874/2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 73 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 30/40 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S+1(+2) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 77 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 20.8R38 | eturenkaat | 16.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 165(165) |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 285 | Akseliväli (cm) | 274 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1100 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5970 | Taka-akselipaino (kg) | 3250 | Etuaakselipaino (kg) | 2720 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (P)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-