



Valtra T154 Versu 2016

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 107400

| Merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 107400 |
|---|--------------|--|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 888 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/6600 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 121 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (132) | Nimelliskierrosluk (r/min) | 1900 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosliku (Nm) | 680/1500(740/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | S | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 60 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosliku ilman kuormaa (r/min) | 1755(1400) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 30+30 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | 5/240 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E,Be,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1890/1897 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 115(200) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 47E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 81(95) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R38 | eturenkaat | 16.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 380+AB70 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 313 | Akseliväli (cm) | 300 |
| Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1050 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7300 | Taka-akselipaino (kg) | 4380 |
| Etuakselipaino (kg) | 2920 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M,P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(P)

Lisätiedot: